

Important : veuillez consulter notre site Internet www.sablemarco.com pour obtenir l'information la plus à jour sur l'utilisation de nos produits et prendre connaissance des fiches techniques.

DESCRIPTION

Antidérapant et déglaçant à la fois. L'action du sel sur la glace fait adhérer le sable sur la surface pour une meilleure traction. La combinaison du sable et du sel aide à diminuer l'accumulation totale de sel et à réduire ainsi les effets nocifs du sel pour l'environnement et pour les surfaces en béton. Produit efficace en tout temps comme antidérapant. Afin de faciliter l'utilisation et le transport du produit, le sac en format de 10kg est muni d'une poignée solide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Créé spécialement pour minimiser l'effet nocif du sel sur l'environnement et le béton grâce à la combinaison des effets antidérapants et fondants des composants (*suivre le dosage recommandé). Utilisable en tout temps comme antidérapant et comme fondant à des températures atteignant -8°C. La concentration des sels constituant la formulation a été scientifiquement ajustée.

RECOMMANDATIONS

Utiliser le sable et sel Marco sur le béton à air occlus, de bonne qualité et conçu pour nos climats froids, conformément aux spécifications de la Portland Cement Association. Appliquer le dosage recommandé. En raison de la qualité, du fini et de la porosité du béton, l'utilisation de tout déglaçant peut porter des risques d'effritement. Enlever la neige avant d'étendre le produit. **Enlever immédiatement la gadoue au fur et à mesure qu'elle s'accumule** pour réduire les dommages potentiels sur les surfaces. La fonte de neige et de glace augmente la fréquence des cycles de gel et de dégel, ce qui peut affecter toutes les surfaces de béton. Il se peut que les surfaces de mauvaise qualité ne puissent résister à ces cycles de gel et de dégel.

MODE D'EMPLOI

•Application : Étendre approximativement 300 g par m² (environ 6 lb/100 pi²) de façon uniforme sur la surface à traiter. La quantité nécessaire peut varier selon l'état de la surface. **Enlever immédiatement la gadoue au fur et à mesure qu'elle s'accumule.**

ENTREPOSAGE

Refermer et sceller le sac ouvert et garder dans un endroit sec.

EMBALLAGE

Ce produit est offert en sac de 10kg ou 20kg.

GARANTIE

La responsabilité de Sable Marco Inc., se limite au remplacement du produit. Sable Marco Inc. n'a aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit. Pour des raisons d'irrégularités et d'instabilité présentes dans toutes les surfaces de béton, Sable Marco Inc. ou le détaillant, n'offre aucune garantie explicite ou implicite par rapport à l'utilisation de ce produit. L'utilisateur assumera donc tous les risques de perte ou de dommage suite à l'application de ce produit. Une preuve d'achat sera requise pour toute réclamation.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour plus de renseignements, communiquer avec : Sable Marco Inc., 26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3.
Tél. 418-873-4509 - Fax. 418-873-2561 / <http://www.sablemarco.com/>

PRÉCAUTIONS

PRÉCAUTIONS: Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer de légères irritations au niveau des yeux ou de la peau. Éviter le contact avec les yeux ou la peau. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer les régions atteintes avec de l'eau. En cas d'ingestion, boire de l'eau et consulter un médecin. Pour l'utilisateur industriel – Pour plus de renseignements, consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).